



ООО "КОМФОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
195213, Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 32 литер А, оф. 36

ИНН: 4703162330, КПП: 780601001, ОГРН: 1194704005660
Расчётный: счет 40702810103500016513
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
Корр. счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999

Перед нанесением гидроизоляции, на изолируемой поверхности должны быть выполнены следующие работы:

- заделка раковин и трещин;
- срезка выступающих арматурных стержней и проволоки;
- удаление ржавчины (при ее наличии);
- закругления или скосы на фаске углов;
- поверхность необходимо очистить от строительного мусора, грязи и пыли с помощью сжатого воздуха от компрессора или промышленным пылесосом;
- на поверхности необходимо удалить неровности в виде наплывов и острых частиц бетонного заполнителя, удалить малопрочную пленку цементного молока;
- раковины и углубления заделать с помощью цементного раствора (M200);
- в местах примыкания горизонтальной поверхности к вертикальным поверхностям необходимо выполнить галтель из цементного раствора (M200);
- проверить качество герметизации межпанельных стыков и деформационных швов.
- перед нанесением слоя мастики поверхность тщательно обеспылить, удалить лед, снег и иней.