



ООО "КОМФОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"
195213, Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 32 литер А, оф. 36

ИНН: 4703162330, КПП: 780601001, ОГРН: 1194704005660
Расчётный: счет 40702810103500016513
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
Корр. счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999

Инструкция по нанесению «AddGez Concrete»:

1. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от цементного молока, грязи, пыли, плесени, нефтепродуктов, высолов, торкрета, штукатурного слоя, плитки, краски и других материалов, препятствующих проникновению активных компонентов материала. Рекомендуемый способ очистки: водоструйной установкой высокого давления. Излишки воды на горизонтальных поверхностях - удалить;
2. Нанести 1-й компонент - **AddGez Concrete Penetrant** - на обрабатываемую поверхность, с рекомендуемым расходом не менее 0,5 кг материала на 1 м² поверхности. Рекомендуемый способ нанесения: установкой безвоздушного напыления. Возможно нанесение ручным инструментом (кисть, валик). Допускается нанесение на влажную поверхность;
3. Через 6 – 8 часов после нанесения 1-го компонента, нанести 2-й компонент - **AddGez Concrete Sealant** - на обрабатываемую поверхность, с рекомендуемым расходом не менее 0,5 кг материала на 1 м² поверхности. Рекомендуемый способ нанесения: установкой безвоздушного напыления. Возможно нанесение ручным инструментом (кисть, валик).